Универсальная односторонняя лента ИЗОБЭНД 60

Произведено согласно: договору №23/07-2025 от 23.07.2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Лента предназначена для склеивания полотен, уплотнения кровельных проходок, герметизации деталей и ремонта повреждений плёнок — её можно применять как для наружных, так и для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Благодаря высокой адгезии, эластичности и герметичности лента надёжно фиксирует элементы и обеспечивает плотное соединение даже на сложных участках. Монтаж допускается при температуре от +5 °C, что расширяет возможности её использования в различных условиях. Размеры рулона составляют 25 м в длину и 60 мм в ширину, в одной коробке содержится 8 штук

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- предназначена для наружных и внутренних работ;
- высокая адгезия - обеспечивает надёжное сцепление с поверхностями;
- эластичность - позволяет компенсировать подвижки и деформации соединений;
- герметичность - гарантирует плотное и непроницаемое соединение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Материал	-	-	Основа из нетканого полотна, синтетический каучук	по спецификации изготовителя
Защитный лайнер	-	-	есть	по спецификации изготовителя
Цвет	-	-	Белый	по спецификации производителя
Адгезия к стали под углом 180°	Н/см	-	10	по спецификации изготовителя
Липкость к стальной пластине	Н/см	-	16	по спецификации изготовителя
Адгезия статического сдвига	мин	-	400	по спецификации изготовителя
Температура эксплуатации	°С	-	от – 30 до +80	по спецификации изготовителя
Температура применения	°С	-	от 0 до +60	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	±5%	60	по спецификации изготовителя
Длина	м	±5%	25	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед приклеиванием ИЗОБЭНД 60 поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать ленту на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и гидро-ветрозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть между +15°С и +25°С и относительной влажности 45-55% без прямого воздействия солнечного света.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в брендированных коробках, размером 305х290х145мм, в одной коробке 10 шт. В поддоне 68 коробок.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 120 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 32.99.59.000

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации