



Стеклохолст малярный ТЕХНОНИКОЛЬ ДЕКОР ЛАЙТ NG30

Произведено согласно: договору №3С/ТН-24 от 04.05.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Стеклохолст малярный ТехноНИКОЛЬ ДЕКОР NG 30 - нетканый стеклохолст, изготовленный из стекловолокон определенного диаметра и длины. Он представляет собой декоративное покрытие для покраски стен. Защищает от влаги и развития плесени, скрывает мелкие дефекты и незначительные перепады плоскости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется:

- для отделки стен и потолков в качестве армирующего слоя;
- для защиты от образования микротрещин;
- материал уже готов к окраске и является идеальной основой для нанесения различных покрытий;
- укрепляет поверхность и придаёт ей механическую прочность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высокой механической прочностью;
- не подвержен гниению и ультрафиолетовым лучам;
- стабильность размеров;
- химически нейтрален;
- равномерно пропитывается и склеивается;
- не трескается, не распадается;
- соответствует требованиям ГОСТ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Тип связующего	-	-	Модифицированная смола	-
Масса 1 м ²	г/м ²	±3	30	ГОСТ 6943.8-2015
Потери при прокаливании	%	±3	31	ГОСТ 6943.8-2015
Диаметр волокна	мкм	-	10	ГОСТ 6943.2-2015 (ISO 1888:2006)
Длина волокна	мм	-	10	ГОСТ 6943.2-2015 (ISO 1888:2006)
Разрывное усилие по основе	Н/50 мм	не менее	140	ГОСТ Р 53226-2008
Разрывное усилие по утку	Н/5 см	не менее	40	ГОСТ 53226-2008

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	-	0,21	ГОСТ 6943.16-94 (ISO 4605-78)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Длина рулона	м	-	50
Ширина рулона	см	-	100
Диаметр рулона	см	-	14

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Погрузку в транспортные средства и перевозку материала проводят в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида, осуществляющего перевозку, и требованиями, установленными в технической документации предприятия-изготовителя и/или договоре на поставку материал.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение производить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80 % и температуре не ниже 0 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 71 000 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.14.12.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

