

Дюбель ИЗОБОКС предназначен для крепления плит теплоизоляционного слоя к основанию из бетона, газобетона, полнотелого и пустотелого кирпича.



**НАДЕЖНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**



**УДОБНАЯ
ФАСОВКА**



ПЛАСТИКОВЫЙ ГВОЗДЬ

увеличивает общее
тепловое сопротивление
дюбеля

ИЗОБОКС ИЗО

СТАКАН С УСИЛЕННЫМИ РЕБРАМИ

защищает дюбель
от излома
во время забивания

ИЗОБОКС ИЗМ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

обеспечивает надежность
и устойчивость
к воздействию влаги

ЗУБЦЫ С ОБРАТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

- повышенная прочность
- препятствует
проворачиванию дюбеля
даже в пустотелых
и пористых материалах

РАСПОРНАЯ ЗОНА С ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ РАЗРЕЗОМ

увеличивает несущую
способность дюбеля
в основаниях небольшой
плотности

Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем ИЗОБОКС ИЗО

Размер, мм	Толщина теплоизоляции, мм	Фасовка, шт
10x90	40	9*100
10x100	50	8*100
10x120	70	6*100
10x140	90	5*100
10x160	110	9*50
10x180	130	8*50



Дюбель для теплоизоляции с металлическим гвоздем ИЗОБОКС ИЗМ

Размер, мм	Толщина теплоизоляции, мм	Фасовка, шт
10x90	40	10*50
10x100	50	10*50
10x120	70	10*50
10x140	90	5*50
10x160	110	5*50
10x180	130	5*50
10x200	150	5*50
10x220	170	5*50


1

Просверлить отверстие


2

Вставить анкер


3

Забить распорный элемент в дюбель


4

Готово!

